



### Principal

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alcance                                   | Linery                                                |
| Linha de produto                          | Linery                                                |
| Tipo de produto ou componente             | Device feeder                                         |
| Nome do produto                           | Linery FC                                             |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de ligação                                  |
| Compatibilidade gama                      | PrismaSeT P cubicle<br>Compact NSXm disjuntor         |
| Equipamento fornecido                     | Ligação flexível pré-fabricada para barramento Linery |

### Complementar

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description                             | Quadro - largura 650 mm                                                              |
| Número de dispositivos                               | 5 3P)                                                                                |
| Identificação de pólos                               | 3P                                                                                   |
| Dispositivo instalado                                | Compact fixo NSXm sem - vertical instalação                                          |
| Suporte de montagem                                  | Placa de montagem                                                                    |
| Direção da instalação                                | Horizontal                                                                           |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                 | 800 V CA                                                                             |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques             | 8 kV                                                                                 |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento            | 600 A a 35 °C                                                                        |
| [Ue] tensão de operação nominal                      | 690 V                                                                                |
| [Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível | 18 kA                                                                                |
| I²t na activação                                     | 4500000 A².s                                                                         |
| Corrente admissível                                  | 575 A a 40 °C IP31<br>525 A a 50 °C IP31<br>500 A a 40 °C IP55<br>450 A a 50 °C IP55 |
| Ligações - terminais                                 | Alimentação barras flexíveis fase)<br>Outgoer ligar fase) , 5 de saída               |
| Normas                                               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                           |
| Certificações do produto                             | KEMA<br>ASTA                                                                         |
| Quantidade por conjunto                              | Conjunto de 1                                                                        |
| Comprimento                                          | 480 mm                                                                               |
| Altura                                               | 132 mm                                                                               |
| Profundidade                                         | 235 mm                                                                               |
| Cor                                                  | Preto                                                                                |

### Unidades de embalagem

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE      |
| Numero de unidades por emb. | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 6,073 kg |
| Pacote 1 Altura             | 15 cm    |
| Pacote 1 largura            | 25 cm    |
| Pacote 1 Comprimento        | 49 cm    |
| Unidade de pacote tipo 2    | P12      |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Número de unidades no pacote 2 | 35        |
| Peso do pacote 2               | 228,97 kg |
| Pacote 2 Altura                | 87 cm     |
| Largura do pacote 2            | 80 cm     |
| Comprimento do pacote 2        | 120 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                          |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                            |
| Sem mercúrio                   | Sim                                            |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>    |
| Sem PVC                        | Sim                                            |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|