



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle Linerly FC device feeder Compact NSXm disjuntor
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact NSXm sem alavanca Compact NSXm sem manipulador rotativo directo Compact NSXm Integrado alavanca Compact NSXm Integrado manipulador rotativo directo
Identificação de polos	5 x 3P fixo NSXm vertical instalação 4 x 4P fixo NSXm vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)NSXm sem, Linergy FC 5 módulo(s)NSXm Integrado, Linergy FC
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	580 mm
Altura	154 mm
Profundidade	23 mm
Peso net	2,3 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,134 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	15 cm
Pacote 1 Comprimento	58 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	9,288 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	32
Pacote 3 Peso	87 kg
Pacote 3 Altura	72 cm

Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------