



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Suporte do barramento
Nome do produto	Linery BS
Compatibilidade gama	Linery BS barramento PrismaSeT P invólucro PrismaSeT G invólucro

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linery BS posterior barramentos
Installation description	Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Extension enclosure - largura 600 mm
Corrente admissível	160 A - secção do barramento: 15 x 5 mm 250 A - secção do barramento: 20 x 5 mm 400 A - secção do barramento: 32 x 5 mm
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	10 KA 1 s) a 160 A para 450 mm 15 KA 1 s) a 250 A para 450 mm 20 KA 1 s) a 400 A para 300 mm 25 kA 1 s) a 400 A para 225 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Peso net	0,24 kg

Ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	252 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	5,4 cm
Pacote 1 Comprimento	46,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,76 kg
Pacote 2 Altura	6,5 cm
Largura do pacote 2	51 cm
Comprimento do pacote 2	52 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	280
Pacote 3 Peso	89,5 kg

Pacote 3 Altura	70 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------