



### Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Suporte do barramento
Nome do produto	Linergy BS
Compatibilidade gama	Linergy BS barramento PrismaSeT G invólucro

### Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linergy BS lateral barramentos
Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Corrente admissível	160 A - secção do barramento: 15 x 5 mm 250 A - secção do barramento: 20 x 5 mm 400 A - secção do barramento: 32 x 5 mm 630 A - secção do barramento: 32 x 8 mm
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	10 KA 1 s) a 160 A para 450 mm 20 KA 1 s) a 400 A para 300 mm 13 KA 1 s) a 250 A para 450 mm 15 KA 1 s) a 400 A para 450 mm 15 KA 1 s) a 630 A para 450 mm 20 KA 1 s) a 630 A para 300 mm 25 KA 0,6 s) a 400 A para 300 mm 25 kA 1 s) a 630 A para 300 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Peso net	0,2 kg

### Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	203 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	11,3 cm
Pacote 1 Comprimento	23,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,272 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	320

Pacote 3 Peso	87 kg
Pacote 3 Altura	71 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Sem PVC	Sim

### Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------