



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Bloco de conexão de entrada
Product name	PrismaSeT G invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Localização da ligação	Fundo Parte superior
Installation description	Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	630 A
Peso net	7,72 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 connection block 6</p>

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7,52 kg
Pacote 1 Altura	12,5 cm
Pacote 1 largura	23,5 cm
Pacote 1 Comprimento	43,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	162 kg
Pacote 2 Altura	50 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------