




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Montagem de transferência de ligação
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de pólos	4P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX250 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 com alavanca horizontal instalação Easypact fixo CVS250 com alavanca horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX250 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Easypact fixo CVS250 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX250 com manipulador rotativo frontal directo horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 sem alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca horizontal instalação Compact prolongamento NSX250 com alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 com alavanca horizontal instalação Compact ligação NSX250 com alavanca horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A
Secção do barramento	20 x 3 mm
Altura	200 mm
Peso net	3,56 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,541 kg
Pacote 1 Altura	16 cm
Pacote 1 largura	27 cm
Pacote 1 Comprimento	40 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	45
Peso do pacote 2	171 kg
Pacote 2 Altura	93 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------