

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Conexão
Product name	PrismaSeT P invólucro Masterpact NW
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	600 mm frente 600 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca vertical instalação - fundo ligação Masterpact fixo NW20...25 alavanca vertical instalação - fundo ligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	2500 A
Comprimento	580 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on busbar 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 prolongamento alavanca vertical 4P 1 front connection on busbar 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 fixo alavanca vertical 4P 1 front connection on adaptor 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 fixo alavanca vertical 4P 1 rear connection on adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 fixo alavanca vertical 4P 1 front connection on Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 fixo alavanca vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW08...16 fixo alavanca vertical 4P 1 front connection on busbar 36

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	11,9 kg
Pacote 1 Altura	11,5 cm
Pacote 1 largura	19,5 cm
Pacote 1 Comprimento	61 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------