



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição
Nome do produto	Linery DP
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma PH invólucro PrismaSeT Pack 250 invólucro Compact NSXm disjuntor
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Prisma placa de montagem Calha DIN
Dispositivo instalado	Compact fixo NSXm sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSXm sem manipulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSXm Integrado alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSXm Integrado manipulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSXm Integrado alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm Integrado manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação de pólos	4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	160 A a 40 °C
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	20 kA
I²t na activação	4700000 A².s
Ligações - terminais	Alimentação terminal per phase) 70 mm² Distribuição terminal de mola per phase) , 4 x 4...10 mm² rigid or flexible) Distribuição terminal de mola per phase) , 2 x 6...16 mm² rigid or flexible)
Distancias de 9 milímetros	12
Altura	140 mm
Largura	108 mm
Profundidade	58 mm
Cor	Preto

Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Resistência a fios incandescentes	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	748 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	12,6 cm
Pacote 1 Comprimento	14,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,739 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	62,5 kg
Pacote 3 Altura	29 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------