

Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linergy FC
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle Compact NSXm disjuntor

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm
Número de dispositivos	4 4P)
Identificação de pólos	4P
Dispositivo instalado	Compact fixo NSXm sem - vertical instalação
Suporte de montagem	Placa de montagem
Direção da instalação	Horizontal
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	500 A a 35 °C
[Ue] tensão de operação nominal	690 V
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	18 kA
I²t na activação	4500000 A².s
Corrente admissível	575 A a 40 °C IP31 525 A a 50 °C IP31 500 A a 40 °C IP55 450 A a 50 °C IP55
Ligações - terminais	Alimentação ligação com perne fase / neutro) Outgoer ligar fase / neutro) , 4 de saída
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	KEMA ASTA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Comprimento	480 mm
Altura	132 mm
Profundidade	235 mm
Cor	Preto

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,639 kg
Pacote 1 Altura	15 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	49,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12

Número de unidades no pacote 2	42
Peso do pacote 2	206,5 kg
Pacote 2 Altura	101 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------