




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Interface e ligações Canalis
Product name	PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de interface
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	KT com Canalis
Identificação de pólos	3P
Installation description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	600 mm frente 600 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NW20...25 alavanca vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	2500 A
Cor	Natural
Altura	350 mm
Largura	575 mm
Profundidade	450 mm
Peso net	53,56 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NW20...25 fixo alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	49,5 kg
Pacote 1 Altura	45 cm
Pacote 1 largura	40 cm
Pacote 1 Comprimento	61 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	107,12 kg
Pacote 2 Altura	75 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------