
# Planilha de Produto Características

# LVS04743

# Barra CU flexivel 20x3 250A C=1,8m





## Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Barramento flexivel isolado
Product name	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma iPM L invólucro Prisma iPM M invólucro Linergy FM device feeder
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

#### Complementar

Ligação de dispositivo na caixa	Linergy FM bloco de distribuição
Installation description	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede
Dispositivo instalado	CompactNSX160 CompactNSX250 CompactINS250 CompactINV250 EasypactCVS160250 Linergy FM 200 A
[le] corrente estipulada de funcionamento	250 A
Secção do barramento	20 x 3 mm
Comprimento	1800 mm
Peso net	1,68 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

#### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,68 kg
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	12 cm
Pacote 1 Comprimento	192,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	130
Peso do pacote 2	218,4 kg
Pacote 2 Altura	36 cm
Largura do pacote 2	200 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Poclaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>⊡</b> Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

## Garantia contractual

Garantia	24 meses