



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Barramento flexível isolado
Product name	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

### Complementar

Installation description	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	400 A
Secção do barramento	24 x 5 mm
Comprimento	1800 mm
Peso net	2,48 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,554 kg
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	12 cm
Pacote 1 Comprimento	193,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	278 kg
Pacote 2 Altura	29,5 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	200 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

---

Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

---

## Garantia contractual

---

Garantia	24 meses
----------	----------

---