



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Barramento flexível isolado
Product name	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma iPM L invólucro Prisma iPM M invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Installation description	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede
Dispositivo instalado	CompactNSX400 CompactINS320...400 CompactINV320...400 CompactCVS400
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	520 A
Secção do barramento	32 x 5 mm
Comprimento	1800 mm
Peso net	3,38 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,242 kg
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	193,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	346 kg
Pacote 2 Altura	29 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	200 cm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------