



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Barramento flexível isolado
Product name	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Normas	IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 61439-1, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Installation description	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede
Dispositivo instalado	CompactINS500...630 CompactINV500...630
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	580 A
Secção do barramento	32 x 6 mm
Comprimento	1800 mm
Peso net	3,88 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,775 kg
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	194 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	399 kg
Pacote 2 Altura	29 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	200 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------