



Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Barramento
Nome do produto	Linergy BW
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Grau de protecção IP	IPxx B
Descrição do barramento	Barra isolada
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Identificação de pólos	3P
Direção da instalação	Vertical, posição de funcionamento: posterior
Installation description	Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	400 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	20 kA 1 s)
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	52,5 kA
I ² t na activação	400000 kA ² .s
Corrente admissível	400 A
Comprimento	1000 mm
Altura	85 mm
Profundidade	45 mm
Peso net	5,12 kg
Tipo de ligação de barramento	Furo com rosca M6
Passo de Conexão	Ligação a cada 25 milímetros

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Robustez mecânica	Seismic tests structure reinforcement - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,2 kg
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	112,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12

Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	167 kg
Pacote 2 Altura	36,5 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------