



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Barramento
Nome do produto	Linery BS
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Descrição do barramento	Barra plana
Quantidade por conjunto	Conjunto de 4

Complementar

Direção da instalação	Vertical, posição de funcionamento: posterior
Installation description	Quadro - largura 650 mm Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 300 mm Coluna montada na parede - largura 300 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	160 A a 35 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	10 kA 1 s) para 2 suportes
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	30 kA
Secção do barramento	15 x 5 mm
Comprimento	1000 mm
Largura	15 mm
Profundidade	5 mm
Peso net	2,68 kg
Cor	Natural
Tipo de ligação de barramento	Furo com rosca M6
Passo de Conexão	Ligação a cada 25 milímetros

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,621 kg
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	109,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	170 kg
Pacote 2 Altura	33 cm

Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------