



Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Profile busbar
Nome do produto	Linergy LGY
Compatibilidade gama	PrismaSeT P invólucro
Descrição do barramento	Linergy
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Direção da instalação	Vertical, posição de funcionamento: posterior Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description	Quadro - largura 650 mm Quadro - largura 650 + 150 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	12 kV (grau de poluição: 3)
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1000 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	25 KA 1 s) para 3 suportes posterior 30 KA 1 s) para 4 suportes posterior 40 KA 1 s) para 3 suportes lateral 40 KA 1 s) para 5 suportes posterior
Corrente admissível	1040 A a 35 °C <= IP31 950 A a 35 °C > IP31
Secção do barramento	32.5 x 42.5 mm
Comprimento	1670 mm
Peso net	2,28 kg
Cor	Natural
Tipo de ligação de barramento	Única ranhura tipo "T"
Passo de Conexão	Posição com ligação gratuita

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,132 kg
Pacote 1 Altura	3,75 cm
Pacote 1 largura	4,75 cm
Pacote 1 Comprimento	177 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	8,528 kg
Pacote 2 Altura	7,5 cm

Largura do pacote 2	9,5 cm
Comprimento do pacote 2	177 cm
Unidade de pacote tipo 3	P2M
Número de unidades no pacote 3	79
Pacote 3 Peso	183 kg
Pacote 3 Altura	29 cm
Largura do pacote 3	120 cm
Pacote 3 Comprimento	200 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------