



### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alcance                       | Linergy               |
| Linha de produto              | Linergy               |
| Tipo de produto ou componente | Profile busbar        |
| Nome do produto               | Linergy LGY           |
| Compatibilidade gama          | PrismaSeT P invólucro |
| Descrição do barramento       | Linergy               |
| Quantidade por conjunto       | Conjunto de 1         |

### Complementar

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direção da instalação                                 | Vertical, posição de funcionamento: posterior<br>Vertical, posição de funcionamento: lateral                                                                                                                                                                                   |
| Installation description                              | Quadro - largura 650 mm<br>Quadro - largura 650 + 150 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques              | 12 kV (grau de poluição: 3)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento             | 1250 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 25 KA 1 s) para 3 suportes posterior<br>30 KA 1 s) para 4 suportes posterior<br>40 KA 1 s) para 3 suportes lateral<br>40 KA 1 s) para 5 suportes posterior<br>50 KA 1 s) para 4 suportes lateral<br>60 KA 1 s) para 5 suportes lateral<br>50 kA 1 s) para 7 suportes posterior |
| Corrente admissível                                   | 1290 A a 35 °C <= IP31<br>1170 A a 35 °C > IP31                                                                                                                                                                                                                                |
| Secção do barramento                                  | 32.5 x 42.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprimento                                           | 1670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso net                                              | 3,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cor                                                   | Natural                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de ligação de barramento                         | Única ranhura tipo "T"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passo de Conexão                                      | Posição com ligação gratuita                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Normas                   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA                       |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 3,205 kg |
| Pacote 1 Altura                | 3,75 cm  |
| Pacote 1 largura               | 4,75 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 177 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | CAR      |
| Número de unidades no pacote 2 | 4        |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Peso do pacote 2               | 12,82 kg |
| Pacote 2 Altura                | 7,5 cm   |
| Largura do pacote 2            | 9,5 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 177 cm   |
| Unidade de pacote tipo 3       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 3 | 4        |
| Pacote 3 Peso                  | 12,82 kg |
| Pacote 3 Altura                | 7,5 cm   |
| Largura do pacote 3            | 9,5 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 177 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                                             |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|