



### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alcance                       | Linery                |
| Linha de produto              | Linery                |
| Tipo de produto ou componente | Profile busbar        |
| Nome do produto               | Linery LGYE           |
| Compatibilidade gama          | PrismaSeT P invólucro |
| Descrição do barramento       | Linery                |
| Quantidade por conjunto       | Conjunto de 1         |

### Complementar

|   |   |
|---|---|
| Direção da instalação                                 | Vertical, posição de funcionamento: lateral<br>Horizontal, posição de funcionamento: top<br>Horizontal, posição de funcionamento: bottom  |
| Installation description                              | Quadro - largura 650 mm<br>Quadro - largura 650 + 150 mm<br>Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm   |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 1000 V  |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques              | 12 kV (grau de poluição: 3)   |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento             | 2500 A  |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 65 KA 1 s) para 5 suportes lateral<br>60 KA 1 s) para 2 suportes horizontal<br>85 KA 1 s) para 3 suportes horizontal<br>85 KA 1 s) para 7 suportes lateral<br>50 KA 1 s) para 3 suportes lateral<br>100 KA 1 s) para 4 suportes horizontal<br>100 KA 1 s) para 9 suportes lateral |
| Corrente admissível                                   | 2440 A a 35 °C <= IP31<br>2100 A a 35 °C > IP31   |
| Comprimento   | 1620 mm   |
| Cor   | Natural   |
| Tipo de ligação de barramento                         | Única ranhura tipo "T"  |
| Passo de Conexão                                      | Posição com ligação gratuita  |

### Ambiente

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Normas                   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA                       |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 8,741 kg |
| Pacote 1 Altura                | 4,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 10,8 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 177,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | PAL      |
| Número de unidades no pacote 2 | 24       |
| Peso do pacote 2               | 231 kg   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Pacote 2 Altura         | 15 cm  |
| Largura do pacote 2     | 120 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 202 cm |

### Sustentabilidade da oferta

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regulamento REACh             | <a href="#">Declaração REACh</a>                  |
| REACh sem SVHC                | Sim   |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>    |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim   |
| Sem mercúrio                  | Sim   |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                               |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>             |
| Sem PVC                       | Sim   |
| Presença de halogéneo         | Produto com componentes de plástico sem halogéneo |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|