



Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Barramento
Nome do produto	Linergy BS
Compatibilidade gama	PrismaSeT P invólucro
Descrição do barramento	Barra plana
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Direção da instalação	Horizontal, posição de funcionamento: top Horizontal, posição de funcionamento: bottom
Installation description	Quadro - largura 650 mm Quadro - largura 650 + 150 mm Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1800 A a 35 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	40 KA 1 s) para 2 suportes 65 KA 1 s) para 3 suportes 75 kA 1 s) para 4 suportes
Corrente admissível	1800 A a 35 °C <= IP31 1600 A a 35 °C > IP31
Secção do barramento	80 x 10 mm
Comprimento	2000 mm
Largura	80 mm
Profundidade	10 mm
Peso net	14,72 kg
Cor	Natural
Tipo de ligação de barramento	SEM furo

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	14,663 kg
Pacote 1 Altura	1,8 cm
Pacote 1 largura	14,5 cm
Pacote 1 Comprimento	210 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	614 kg
Pacote 2 Altura	29 cm

Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	202 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------