



### Principal

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Alcance                                   | Linery                |
| Linha de produto                          | Linery                |
| Tipo de produto ou componente             | Profile busbar        |
| Nome do produto                           | Linery LGYE           |
| Compatibilidade gama                      | PrismaSeT P invólucro |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Busbar accessory      |
| Descrição do barramento                   | Linery                |
| Quantidade por conjunto                   | Conjunto de 1         |

### Complementar

|                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direção da instalação                                 | Horizontal, posição de funcionamento: top<br>Horizontal, posição de funcionamento: bottom                                                              |
| Installation description                              | Quadro - largura 650 mm<br>Quadro - largura 650 + 150 mm<br>Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm<br>Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 1000 V                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques              | 12 kV (grau de poluição: 3)                                                                                                                            |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento             | 3200 A                                                                                                                                                 |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 60 KA 1 s) para 2 suportes horizontal<br>85 KA 1 s) para 3 suportes horizontal<br>100 kA 1 s) para 4 suportes horizontal                               |
| Corrente admissível                                   | 3200 A a 35 °C <= IP31<br>2800 A a 35 °C > IP31                                                                                                        |
| Comprimento                                           | 2000 mm                                                                                                                                                |
| Altura                                                | 200 mm                                                                                                                                                 |
| Largura                                               | 150 mm                                                                                                                                                 |
| Profundidade                                          | 31 mm                                                                                                                                                  |
| Peso net                                              | 15,6 kg                                                                                                                                                |
| Cor                                                   | Natural                                                                                                                                                |
| Tipo de ligação de barramento                         | Double t-slot                                                                                                                                          |
| Passo de Conexão                                      | Posição com ligação gratuita                                                                                                                           |

### Ambiente

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Normas                   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA                       |

### Unidades de embalagem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE       |
| Numero de unidades por emb. | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 18,976 kg |
| Pacote 1 Altura             | 4,5 cm    |
| Pacote 1 largura            | 16 cm     |
| Pacote 1 Comprimento        | 210,4 cm  |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Unidade de pacote tipo 2       | PAL    |
| Número de unidades no pacote 2 | 18     |
| Peso do pacote 2               | 362 kg |
| Pacote 2 Altura                | 27 cm  |
| Largura do pacote 2            | 120 cm |
| Comprimento do pacote 2        | 202 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| REACH sem SVHC                | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS |  <a href="#">Sim</a>                                                           |
| Regulamento RoHS China        |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                         |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                       | Sim                                                                                                                                                             |
| Presença de halogéneo         | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|