




Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linergy FC
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Equipamento fornecido	Ligação flexível pré-fabricada para barramento Linergy

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm
Número de dispositivos	4 3P)
Identificação de pólos	3P
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 com alavanca - vertical instalação
Suporte de montagem	Placa de montagem
Direção da instalação	Horizontal
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	800 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	690 V
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	50 kA
I²t na activação	25000000 A².s
Corrente admissível	800 A a 40 °C 725 A a 60 °C 675 A a 70 °C
Ligações - terminais	Alimentação barras flexíveis fase) , 32 x 8 mm Outgoer ligar fase) , 4 de saída
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Certificações do produto	KEMA ASEFA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Comprimento	440 mm
Altura	132 mm
Profundidade	235 mm
Peso net	6 kg
Cor	Preto

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7,2 kg
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	24,5 cm
Pacote 1 Comprimento	46 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	112 kg
Pacote 2 Altura	43,5 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------