



### Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linery FC
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle

### Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm
Número de dispositivos	3 4P)
Identificação de pólos	4P
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - vertical instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 com alavanca - vertical instalação
Suporte de montagem	Placa de montagem
Direção da instalação	Horizontal
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	675 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	690 V
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	50 kA
I <sup>2</sup> t na activação	25000000 A <sup>2</sup> .s

Corrente admissível	675 A a 40 °C 615 A a 60 °C 570 A a 70 °C
Ligações - terminais	Outgoer ligar fase / neutro) , 3 de saída
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA KEMA
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Comprimento	440 mm
Altura	132 mm
Profundidade	235 mm
Peso net	8 kg
Cor	Preto

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,488 kg
Pacote 1 Altura	15 cm
Pacote 1 largura	24,5 cm
Pacote 1 Comprimento	46 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	42
Peso do pacote 2	200 kg
Pacote 2 Altura	103 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

### Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------