



### Principal

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                       | Linery                                                                                                                                |
| Linha de produto              | Linery                                                                                                                                |
| Tipo de produto ou componente | Device feeder                                                                                                                         |
| Nome do produto               | Linery FM                                                                                                                             |
| Compatibilidade gama          | PrismaSeT G invólucro<br>PrismaSeT P invólucro<br>Prisma PH invólucro<br>PrismaSeT Pack 160 invólucro<br>PrismaSeT Pack 250 invólucro |
| Compatibilidade do produto    | Armário Spacial                                                                                                                       |
| Grau de protecção IP          | IPxx B                                                                                                                                |

### Complementar

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suporte de montagem                                  | Calha DIN<br>Placa ranhuras pt posteriores<br>Placa Simples posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dispositivo instalado                                | Dispositivo modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Identificação de pólos                               | 3P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal      | 440 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                 | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques             | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento            | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] corrente nominal                                | 63 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível | 12 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I²t na activação                                     | 2400000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ligações - terminais                                 | Alimentação terminal tipo túnel 25 mm²<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 4...6 mm² rígido)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 4...6 mm² flexível)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 4...6 mm² rígido)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 4...6 mm² flexível)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1,5...4 mm² rígido)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 2 x 1,5...4 mm² flexível)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1,5...4 mm² rígido)<br>Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 4 x 1,5...4 mm² flexível) |
| Distancias de 9 milímetros                           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número total de módulos de 18 mm                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso net                                             | 0,46 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cor                                                  | Cinza antracite RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Ambiente

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                   | IEC 61439-1, dentro da caixa<br>IEC 61439-2, dentro da caixa<br>IEC 60947-7-1 |
| Certificações do produto | ASTA                                                                          |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 450 g    |
| Pacote 1 Altura                | 4,7 cm   |
| Pacote 1 largura               | 6,2 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 23,2 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 4,504 kg |
| Pacote 2 Altura                | 12,5 cm  |
| Largura do pacote 2            | 23 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 24 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | P06      |
| Número de unidades no pacote 3 | 420      |
| Pacote 3 Peso                  | 195 kg   |
| Pacote 3 Altura                | 100 cm   |
| Largura do pacote 3            | 60 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 80 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                                             |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|