



Principal

Alcance	Linergy
Linha de produto	Linergy
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linergy FM
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma PH invólucro
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Placa ranhuras pt posteriores Calha DIN Placa Simples posteriores
Modo de montagem	Por parafusos Encaixe
Dispositivo instalado	Dispositivo modular
Identificação de pólos	1P + N
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	200 A
[In] corrente nominal	200 A a 40 °C
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	20 kA
I²t na activação	6700000 A².s
Ligações - terminais	Alimentação borne sem solda 50 mm² Alimentação barras flexíveis, 20 x 3 mm Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 12 x 4...10 mm² flexível) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 12 x 4...10 mm² rígido) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 18 x 4...10 mm² flexível) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 18 x 4...10 mm² rígido)
Distancias de 9 milímetros	48
Número total de módulos de 18 mm	24
Peso net	1,02 kg
Cor	Cinza antracite RAL 7016)

Ambiente

Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 60947-7-1
Certificações do produto	ASTA

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	987 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	44,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	4,952 kg
Pacote 2 Altura	6,8 cm
Largura do pacote 2	27,8 cm
Comprimento do pacote 2	44,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	122,4 kg
Pacote 3 Altura	70 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------