



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Device feeder
Nome do produto	Linery FM
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma PH invólucro
Compatibilidade do produto	Armário Spacial
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Placa Simples posteriores Calha DIN Placa ranhuras pt posteriores
Dispositivo instalado	Dispositivo modular
Identificação de pólos	3P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	200 A
[In] corrente nominal	200 A a 40 °C
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	20 kA
I²t na activação	6700000 A².s
Ligações - terminais	Alimentação borne sem solda 50 mm² Alimentação barras flexíveis, 20 x 3 mm Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 12 x 4...10 mm² flexível) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida fase) , 12 x 4...10 mm² rígido) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 18 x 4...10 mm² flexível) Distribuição faixas de terminais de ligação rápida neutro) , 18 x 4...10 mm² rígido)
Distancias de 9 milímetros	48
Número total de módulos de 18 mm	24
Peso net	1,32 kg
Cor	Cinza antracite RAL 7016)

Ambiente

Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa IEC 60947-7-1
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,271 kg
Pacote 1 Altura	6,9 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	44,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	6,369 kg
Pacote 2 Altura	6,7 cm
Largura do pacote 2	37,5 cm
Comprimento do pacote 2	44,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	159 kg
Pacote 3 Altura	96 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------