



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição
Nome do produto	Linery DP
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro Prisma PH invólucro PrismaSeT Pack 250 invólucro
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Placa de montagem Calha DIN
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...250 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...250 com alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...250 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS100...250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS100...250 com alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS100...250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS250 alça lateral, - vertical instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV250 alça lateral, - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX100...250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX100...250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...250 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação de pólos	4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	8,5 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	30 kA
I²t na activação	72250000 A².s
Ligações - terminais	Alimentação ligação directa 120 mm² Distribuição terminal de mola fase) , 6 x 4...10 mm² flexível) Distribuição terminal de mola fase) , 3 x 6...16 mm² flexível) Distribuição terminal de mola fase) , 6 x 4...10 mm² rígido) Distribuição terminal de mola fase) , 3 x 6...16 mm² rígido)
Altura	140 mm
Largura	140 mm
Profundidade	64 mm
Peso net	0,96 kg
Cor	Cinza antracite RAL 7016)

Ambiente

Graus de poluição	3
Categoria de sobretenção	III
Resistência a fios incandescentes	960 °C em conformidade com IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	950 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	14,5 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	200
Peso do pacote 2	201 kg
Pacote 2 Altura	93 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Pacote 3 Altura	93 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------