



Principal

Alcance	Linery
Linha de produto	Linery
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão de paragem de emergência cabeça de cogumelo
Nome do produto	Linery BS
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P invólucro
Compatibilidade do produto	Armário Spatial
Grau de protecção IP	IPxx B

Complementar

Suporte de montagem	Placa Simples posteriores Prisma vertical
Modo de montagem	Horizontal Vertical
Identificação de pólos	4P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	440 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	250 A
[In] corrente nominal	250 A a 40 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	13 kA para 1 s
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	30 kA
I ² t na activação	169000000 A ² .s
Secção do barramento	20 x 5 mm
Ligações - terminais	Alimentação borne sem solda 50 mm ² Alimentação barras flexíveis, 20 x 3 mm Distribuição M6 buracos fase) , 13 x 1...50 mm ²
Altura	235 mm
Largura	470 mm
Profundidade	115 mm
Peso net	3,2 kg

Ambiente

Normas	IEC 61439-1, dentro da caixa IEC 61439-2, dentro da caixa
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,04 kg
Pacote 1 Altura	16 cm
Pacote 1 largura	26 cm
Pacote 1 Comprimento	55 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12

Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	102 kg
Pacote 2 Altura	92 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------