



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS250 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX250 com manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P fixo CVS100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS250 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS250 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX250 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX250 vertical instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 1 vertical

Número de módulos verticais (50 mm)	9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 11 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 11 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 11 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 11 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 10 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 10 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 13 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 13 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 13 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior 13 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	150 mm

Peso net	0,84 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	946 g
Pacote 1 Altura	4,3 cm
Pacote 1 largura	15,2 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	13,944 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	56
Pacote 3 Peso	67,5 kg
Pacote 3 Altura	43 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------