

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Descrição placa de montagem	Dedicado
Dispositivo instalado	Compact fixo NSXm sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSXm com alavanca - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P ou 4P fixo NSXm horizontal instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	3 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha 3 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha 3 módulo(s)NSXm sem, direct em 850 mm coluna autónoma 3 módulo(s)NSXm com, direct em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)NSXm com, direct em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)NSXm com, direct em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha 3 módulo(s)NSXm com, direct em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha 3 módulo(s)NSXm com, direct em 850 mm coluna autónoma
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	470 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Altura	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm sem fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSXm sem fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm sem fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm com fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSXm com fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm com fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSXm sem fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSXm sem fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSXm com fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSXm com fixo alavanca horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 25 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,079 kg
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	14,8 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	18,066 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	128
Pacote 3 Peso	156 kg
Pacote 3 Altura	74 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------