



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta PrismaSeT P conduta
Tipo de placa frontal	Transparente
Dispositivo instalado	TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação TeSys fixo GV2 + contadores D ou K <= 40 A - horizontal instalação
Identificação de polos	4 x 3P modular rail suporteGV2 + contadores D ou K <= 40 A horizontal instalação 4 x 3P modular rail suporteTeSys U horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Vidro
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Largura	300 mm
Peso net	0,54 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Funcional unit	300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys GV2 + contadores D ou K <= 40 A fixo horizontal 3P 4 direct 5 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys GV2 + contadores D ou K <= 40 A fixo horizontal 3P 4 direct 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys TeSys U fixo horizontal 3P 4 direct 5 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys TeSys U fixo horizontal 3P 4 direct 5 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo TeSys TeSys U fixo horizontal 3P 4 direct 4 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural TeSys TeSys U fixo horizontal 3P 4 direct 4

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	613 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	21,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	5,523 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------