



### Principal

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Alcance                       | Linergy                                        |
| Linha de produto              | Linergy                                        |
| Tipo de produto ou componente | Barramento                                     |
| Nome do produto               | Linergy BW                                     |
| Compatibilidade gama          | PrismaSeT G invólucro<br>PrismaSeT P invólucro |
| Grau de protecção IP          | IPxx B                                         |
| Descrição do barramento       | Barra isolada                                  |
| Quantidade por conjunto       | Conjunto de 1                                  |

### Complementar

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação de pólos                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                        |
| Direção da instalação                                 | Vertical, posição de funcionamento: posterior                                                                                                                                                                                             |
| Installation description                              | Quadro - largura 650 mm<br>Coluna autónoma - largura 600 mm<br>Coluna montada na parede - largura 600 mm<br>Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm<br>Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm<br>Caixa Pacote |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 500 V CA                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques              | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento             | 125 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 8,5 kA 1 s)                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível  | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                     |
| I²t na activação                                      | 72250 kA².s                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente admissível                                   | 125 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comprimento                                           | 450 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura                                                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidade                                          | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso net                                              | 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de ligação de barramento                         | Furo com rosca M6                                                                                                                                                                                                                         |
| Passo de Conexão                                      | Ligação a cada 25 milímetros                                                                                                                                                                                                              |

### Ambiente

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Normas                   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA                       |

### Unidades de embalagem

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE      |
| Numero de unidades por emb. | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 1,192 kg |
| Pacote 1 Altura             | 3,3 cm   |
| Pacote 1 largura            | 11,6 cm  |
| Pacote 1 Comprimento        | 55 cm    |
| Unidade de pacote tipo 2    | P12      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Número de unidades no pacote 2 | 36      |
| Peso do pacote 2               | 54,5 kg |
| Pacote 2 Altura                | 24 cm   |
| Largura do pacote 2            | 80 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 120 cm  |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|