

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSXm sem manípulo rotativo directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P ou 4P placa de montagem suporteNSXm horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 850 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	150 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm sem fixo manípulo rotativo directo horizontal 3P ou 4P 1 direct 3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,084 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	15 cm
Pacote 1 Comprimento	75 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	6,402 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	53,5 cm
Comprimento do pacote 2	82 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	5
Pacote 3 Peso	6,402 kg
Pacote 3 Altura	16,5 cm

Largura do pacote 3	53,5 cm
Pacote 3 Comprimento	82 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------