

Principal

| | |
|---|--|
| Alcance | PrismaSeT |
| Linha de produto | PrismaSeT G |
| Tipo de produto ou componente | Placa frontal |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de instalação |
| Compatibilidade gama | PrismaSeT G invólucro |
| Tipo de placa frontal | Recorte |
| Dispositivo instalado | Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 Integrado manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX250 Integrado manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - vertical instalação |
| Identificação de polos | 1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS250 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação |
| Posição de funcionamento | Horizontal |

Complementar

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cerco / cubículo descrição | Coluna autónoma - largura 850 mm |
| Posição de ligação | Direct connection |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 4 |
| Normas | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificações do produto | ASTA |
| Acabamento de superfície | Textured Mate |
| Tratamento de Protecção | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente |
| Cor | Branco RAL 9003) |
| Altura | 200 mm |
| Largura | 750 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1 |
| Functional unit | <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Enerlin'X FDM121 fixo controlo remoto vertical 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 Integrado fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX100...160 Integrado fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 Integrado fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX250 Integrado fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> |

Ambiente

| | |
|----------------------|------|
| Grau de protecção IP | IP30 |
|----------------------|------|

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 1,445 kg |
| Pacote 1 Altura | 3 cm |
| Pacote 1 largura | 20 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 75 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | BB1 |
| Número de unidades no pacote 2 | 6 |
| Peso do pacote 2 | 8,937 kg |
| Pacote 2 Altura | 10,5 cm |
| Largura do pacote 2 | 22 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 76 cm |
| Unidade de pacote tipo 3 | P12 |
| Número de unidades no pacote 3 | 60 |
| Pacote 3 Peso | 101 kg |
| Pacote 3 Altura | 35 cm |
| Largura do pacote 3 | 80 cm |
| Pacote 3 Comprimento | 120 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh |  Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |

| | |
|-------------------------------|---|
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Sem PVC | Sim |
| Presença de halogéneo | Produto com componentes de plástico sem halogéneo |
| Garantia contractual | |
| Garantia | 24 meses |