



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Peso net	0,8 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilizada pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	811 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	21,3 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	8,345 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	22,2 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	20
Pacote 3 Peso	22 kg
Pacote 3 Altura	33 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------