



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	2 x 3P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 2 x 3P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Linergy FC Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente

Cor	Branco RAL 9003)
Altura	450 mm
Largura	500 mm
Peso net	1,6 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 15

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,575 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	46,4 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	10,012 kg

Pacote 2 Altura	11,4 cm
Largura do pacote 2	52,5 cm
Comprimento do pacote 2	53,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	6
Pacote 3 Peso	10,012 kg
Pacote 3 Altura	11,4 cm
Largura do pacote 3	52,5 cm
Pacote 3 Comprimento	53,5 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

### Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------