



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo INS250 manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV250 manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P placa de montagem suportelINS250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINS250 horizontal instalação 1 x 3P placa de montagem suportelINV250 horizontal instalação 1 x 4P placa de montagem suportelINV250 horizontal instalação
Posição de funcionamento	Horizontal

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Protecção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Largura	500 mm
Peso net	0,82 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Funcional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV250 fixo manipulador rotativo frontal directo horizontal 4P 1 direct 4

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	789 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	21,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	8,05 kg
Pacote 2 Altura	16 cm
Largura do pacote 2	22,5 cm
Comprimento do pacote 2	53 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	8,05 kg
Pacote 3 Altura	16 cm
Largura do pacote 3	22,5 cm
Pacote 3 Comprimento	53 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------