




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 invólucro PrismaSeT Pack 250 invólucro
Tipo de placa frontal	Recorte Modular
Dispositivo instalado	Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Vigilohm IM20 Vigilohm IM20H Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Vigilohm IM10 Vigilohm IM10H
Identificação de polos	1 x 3P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS40 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS40 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS63 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS63 vertical instalação

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Caixa Pacote - largura 555 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Posição de ligação	Direct connection
Distancias de 9 milímetros	48
Número de módulos com 18 mm por linha	24
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Largura	500 mm
Peso net	0,72 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	731 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	21,2 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,496 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	22 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	360
Pacote 3 Peso	281,5 kg
Pacote 3 Altura	100 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------