




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 invólucro
Tipo de placa frontal	Modular Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo C120 sem alavanca TeSys fixo GV3 Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 NA alavanca Compact fixo NG160 sem alavanca Compact fixo NG160 NA sem alavanca TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação Acti 9 fixo C120 com alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Multi 9 fixo NG125 com alavanca Compact fixo NG160 com alavanca Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Identificação de polos	1 x 3P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS100 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS125 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 4P modular rail suporteINS160 vertical instalação 1 x 3P modular rail suporteC120 1 x 4P modular rail suporteC120 7 x 3P modular rail suporteGV3 1 x 3P modular rail suporteiC120 1 x 4P modular rail suporteiC120 1 x 3P modular rail suporteNG125 1 x 4P modular rail suporteNG125 1 x 3P modular rail suporteNG125 NA 1 x 4P modular rail suporteNG125 NA 1 x 3P modular rail suporteNG160 1 x 4P modular rail suporteNG160 1 x 3P modular rail suporteNG160 NA 1 x 4P modular rail suporteNG160 NA 9 x 3P modular rail suporteTeSys U horizontal instalação 1 x 3P ou 4P modular rail suporteNSXm vertical instalação 5 x 3P placa de montagem suporteNSXm vertical instalação 4 x 4P placa de montagem suporteNSXm vertical instalação 4 x 3P ou 4P placa de montagem suporteNSXm vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Caixa Pacote - largura 555 mm
Posição de ligação	Direct connection
Distancias de 9 milímetros	48
Número de módulos com 18 mm por linha	24
Número de módulos verticais (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	250 mm
Largura	500 mm
Peso net	0,92 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 C120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 C120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 C120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 C120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 C120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 C120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma TeSys GV3 fixo 3P 7 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede TeSys GV3 fixo 3P 7 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro TeSys GV3 fixo 3P 7 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS100 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS125 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INS160 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 NA fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Multi 9 NG125 NA fixo alavanca 3P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 NA fixo alavanca 4P 1 direct 5
	600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Multi 9 NG125 NA fixo alavanca 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Multi 9 NG125 NA fixo alavanca 3P 1 direct 5

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	920 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	9,455 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	27,2 cm
Comprimento do pacote 2	52 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	270
Pacote 3 Peso	267 kg
Pacote 3 Altura	94 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------