Planilha de Produto Características

LVS03217

Espelho G/P ap. Modular 4M L850



_					
Р	rı	n	വ	n	21
	ш		u	v	a

Ппсіраі	
Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Modular
Dispositivo instalado	Acti 9 fixo Dispositivo modular Multi 9 fixo Dispositivo modular Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P modular rail suportelNS100 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS100 vertical instalação 4 x 3P modular rail suportelNS125 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS125 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS160 vertical instalação 4 x 3P modular rail suportelNS160 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS40 vertical instalação 4 x 3P modular rail suportelNS40 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS40 vertical instalação 4 x 3P modular rail suportelNS40 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS63 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS63 vertical instalação 4 x 4P modular rail suportelNS63 vertical instalação

Complementar

Complemental	
Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 850 mm
Posição de ligação	Direct connection
Distancias de 9 milímetros	72
Número de módulos com 18 mm por linha	36
Número de módulos verticais (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	200 mm
Largura	850 mm
Peso net	1,22 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 3P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 4P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 3P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 4P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 3P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 4P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS40 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 3P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS40 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 4P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS63 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 3P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS63 fixo manípulo rotativo
	frontal directo vertical 4P 4 direct 4
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 Dispositivo modular fixo 72 direct
	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 Dispositivo modular fixo 72 direct
	4

Ambiente Grau de pro

Grau de protecçao IP	IP30	
Unidades de embalagem		
Unidade de pacote tipo 1	PCE	
Numero de unidades por emb.	1	
B 1 1 1 (11)	4.000 !	

Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,222 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	75 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	7,743 kg
Pacote 2 Altura	10,5 cm
Largura do pacote 2	22 cm
Comprimento do pacote 2	76 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	6
Pacote 3 Peso	7,743 kg
Pacote 3 Altura	10,5 cm
Largura do pacote 3	22 cm
Pacote 3 Comprimento	76 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	₫ Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	24 meses