

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Tipo de placa frontal	Modular
Dispositivo instalado	Compact fixo INS100 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS125 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INS160 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Acti 9 fixo iC120 sem alavanca Multi 9 fixo NG125 sem alavanca Acti 9 fixo iC120 com alavanca Compact fixo NG160 sem Multi 9 fixo NG125 com Compact fixo NG160 com Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	4 x 3P modular rail suporteINS100 vertical instalação 4 x 4P modular rail suporteINS100 vertical instalação 4 x 3P modular rail suporteINS125 vertical instalação 4 x 4P modular rail suporteINS125 vertical instalação 4 x 3P modular rail suporteINS160 vertical instalação 4 x 4P modular rail suporteINS160 vertical instalação 24 x 1P modular rail suporteiC120 12 x 2P modular rail suporteiC120 8 x 3P modular rail suporteiC120 6 x 4P modular rail suporteiC120 12 x 2P modular rail suporteNG125 8 x 3P modular rail suporteNG125 6 x 4P modular rail suporteNG125 7 x 3P modular rail suporteNG160 5 x 4P modular rail suporteNG160 5 x 2P modular rail suporteiC120 3 x 3P modular rail suporteiC120 3 x 4P modular rail suporteiC120 6 x 2P modular rail suporteNG125 4 x 3P modular rail suporteNG125 3 x 4P modular rail suporteNG125 3 x 3P modular rail suporteNG160 2 x 4P modular rail suporteNG160 1 x 3P ou 4P modular rail suporteNSXm vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Coluna autónoma - largura 850 mm
Posição de ligação	Direct connection
Distancias de 9 milímetros	72
Número de módulos com 18 mm por linha	36
Número de módulos verticais (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	250 mm
Largura	850 mm
Peso net	1,52 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 1P 24 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 2P 12 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 3P 8 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 sem fixo alavanca 4P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS100 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS125 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS160 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 2P 12 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 3P 8 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 sem fixo alavanca 4P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NG160 sem fixo 3P 7 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NG160 sem fixo 4P 5 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 com fixo alavanca 2P 5 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 com fixo alavanca 3P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Acti 9 iC120 com fixo alavanca 4P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 com fixo 2P 6 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 com fixo 3P 4 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Multi 9 NG125 com fixo 4P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NG160 com fixo 3P 3 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NG160 com fixo 4P 2 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm sem fixo alavanca vertical 3P ou 4P 1 direct 5 850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSXm com fixo alavanca vertical 3P ou 4P 1 direct 5

Ambiente

Grau de protecção IP	IP30
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,536 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	75 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	9,692 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	27,3 cm
Comprimento do pacote 2	76 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	6
Pacote 3 Peso	9,692 kg
Pacote 3 Altura	10 cm
Largura do pacote 3	27,3 cm
Pacote 3 Comprimento	76 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------