



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS400 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteCVS630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	12
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Textured Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	600 mm
Largura	300 mm
Peso net	1,24 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

[illegible]

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,211 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26,5 cm
Pacote 1 Comprimento	61,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	12,878 kg
Pacote 2 Altura	16,5 cm
Largura do pacote 2	53 cm
Comprimento do pacote 2	82 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	13,25 kg
Pacote 3 Altura	17 cm
Largura do pacote 3	54 cm
Pacote 3 Comprimento	82 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------