



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta PrismaSeT P cubicle
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX630 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 vertical instalação 1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação 1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 vertical instalação
Posição de funcionamento	Vertical

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação	Direct connection Ligação frontal
Número de módulos verticais (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Mate Textured
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9003)
Altura	500 mm
Largura	250 mm
Peso net	1 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 14 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Compact NSX630 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	996 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26,5 cm
Pacote 1 Comprimento	51,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	10,205 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	27,5 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	270
Pacote 3 Peso	286,5 kg
Pacote 3 Altura	95 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	24 meses