



Principal

| | |
|---|--|
| Alcance | PrismaSeT |
| Linha de produto | PrismaSeT P |
| Tipo de produto ou componente | Placa de montagem |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de instalação |
| Compatibilidade gama | PrismaSeT P cubicle |
| Installation description | Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm |
| Dispositivo instalado | Easypact fixo CVS400 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS630 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo EZC400 alavanca - horizontal instalação Easypact fixo EZC630 alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX400 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS400 com alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS630 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX400 com alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX630 com alavanca - horizontal instalação |
| Identificação de polos | 1 x 3P fixo CVS400 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS630 horizontal instalação 1 x 3P fixo EZC400 horizontal instalação 1 x 3P fixo EZC630 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX400 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX630 horizontal instalação |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 4 módulo(s)CVS400 sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)CVS630 sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)EZC400, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)EZC630, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)NSX400 sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)NSX630 sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)CVS400 com, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)CVS630 com, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)NSX400 com, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)NSX630 com, direct em 650 mm quadro |
| Normas | IEC 61439-2 |
| Certificações do produto | ASTA |

Complementar

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Chapa de aço |
| Tratamento de Proteção | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente |
| Acabamento de superfície | Textured Mate |
| Cor | Branco RAL 9003) |
| Largura | 650 mm |
| Altura | 200 mm |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

| | |
|-----------------|--|
| Peso net | 1,48 kg |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact EZC400 fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact EZC630 fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS400 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS630 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX630 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 1,475 kg |
| Pacote 1 Altura | 5,8 cm |
| Pacote 1 largura | 19,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 57,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | CAR |
| Número de unidades no pacote 2 | 5 |
| Peso do pacote 2 | 7,854 kg |
| Pacote 2 Altura | 31,5 cm |
| Largura do pacote 2 | 22,5 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 59 cm |
| Unidade de pacote tipo 3 | P12 |
| Número de unidades no pacote 3 | 70 |
| Pacote 3 Peso | 121 kg |
| Pacote 3 Altura | 77 cm |
| Largura do pacote 3 | 80 cm |
| Pacote 3 Comprimento | 120 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh |  Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS |  Sim |
| Regulamento RoHS China |  Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental |  Perfil Ambiental Do Produto |
| Sem PVC | Sim |
| Presença de halogéneo | Produto com componentes de plástico sem halogéneo |

Garantia contractual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|