Planilha de Produto
Características

LVS03458
Platina P Inversor NSX-INS630 HZ. Rot



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	2 x 3P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação 2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação 2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	10 módulo(s)Inversor de rede NSX400 ... 630 sem, direct em 650 mm quadro 10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro 10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	386 mm
Altura	450 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Peso net	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,729 kg
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	37 cm
Pacote 1 Comprimento	57 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	24,386 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses