



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 800 mm
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NS1250 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT06...10 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT12 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT12 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT16 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT16 mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P prolongamento NS1250 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NS1250 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NS1600 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NS1600 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NS630b...1000 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NS630b...1000 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT06...10 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NT06...10 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT12 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NT12 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT16 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NT16 vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilizada pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de módulos verticais (50 mm)	16 módulo(s)NS1250, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS1600, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 18 módulo(s)NS1250, front connection on Canalis em 650 mm quadro 15 módulo(s)NS1250, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NS1250, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 15 módulo(s)NS1600, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NS1600, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 18 módulo(s)NS630b...1000, front connection on Canalis em 650 mm quadro 13 módulo(s)NS630b...1000, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NS630b...1000, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 13 módulo(s)NT06...10, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NT06...10, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 18 módulo(s)NT06...10, front connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT06...10, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 15 módulo(s)NT12, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NT12, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 18 módulo(s)NT12, front connection on Canalis em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT12, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 15 módulo(s)NT16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 11 módulo(s)NT16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NT16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	30 mm

Peso net	3,2 kg
----------	--------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,124 kg
Pacote 1 Altura	3,4 cm
Pacote 1 largura	17,2 cm
Pacote 1 Comprimento	57,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	16,42 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	142,5 kg
Pacote 3 Altura	73 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------