




Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS100...160 com manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 com manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 com manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX250 com manipulador rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	150 mm

Peso net	1,08 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,099 kg
Pacote 1 Altura	4,2 cm
Pacote 1 largura	19,2 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	18,526 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------