



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autônoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Dispositivo instalado	Compact fixo INS250 alça lateral, - vertical instalação Compact fixo INV250 alça lateral, - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INS250 vertical instalação 1 x 4P fixo INS250 vertical instalação 1 x 3P fixo INV250 vertical instalação 1 x 4P fixo INV250 vertical instalação 1 x 3P ligação NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P ligação NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P ligação NSX250 horizontal instalação 1 x 4P ligação NSX250 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal Need additional plate 1 vertical
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior 4 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior 8 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 8 módulo(s)INV250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INV250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	150 mm
Peso net	0,96 kg
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS250 fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS250 fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INS250 fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INS250 fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV250 fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV250 fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV250 fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV250 fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p>

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,018 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	18,9 cm
Pacote 1 Comprimento	47,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	21,138 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------