



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Compact prolongamento NS1250 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 manipulador rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor - vertical instalação Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT12 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NT16 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P prolongamento NS1250 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NS1600 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NS630b...1000 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT06...10 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT12 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NT16 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	36 módulo(s)NS1250, direct em 400 mm quadro 36 módulo(s)NS1600, direct em 400 mm quadro 36 módulo(s)NS630b...1000, direct em 400 mm quadro 36 módulo(s)NT06...10, front connection em 400 mm quadro 36 módulo(s)NT12, front connection em 400 mm quadro 36 módulo(s)NT16, front connection em 400 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	328 mm

Altura	30 mm
Peso net	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 prolongamento alavanca vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1250 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento alavanca vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 prolongamento alavanca vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 prolongamento manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS630b...1000 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 direct 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT06...10 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT12 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection 36 1062,5 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,65 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	33 cm
Pacote 1 Comprimento	36,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	17 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------