



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Dispositivo instalado	Masterpact prolongamento NW08...16 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW08...16 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW20...25 alavanca - vertical instalação Masterpact prolongamento NW32 alavanca - vertical instalação Masterpact fixo NW32 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P prolongamento NW08...16 vertical instalação 1 x 3P fixo NW08...16 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW08...16 vertical instalação 1 x 4P fixo NW08...16 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NW20...25 vertical instalação 1 x 3P fixo NW20...25 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW20...25 vertical instalação 1 x 4P fixo NW20...25 vertical instalação 1 x 3P prolongamento NW32 vertical instalação 1 x 3P fixo NW32 vertical instalação 1 x 4P prolongamento NW32 vertical instalação 1 x 4P fixo NW32 vertical instalação

Número de módulos verticais (50 mm)	36 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 27 módulo(s)NW08...16, front connection on Canalis em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW08...16, front connection on busbar em 650 mm quadro 18 módulo(s)NW08...16, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW08...16, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW08...16, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 20 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 28 módulo(s)NW20...25, front connection on Canalis em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW20...25, front connection on busbar em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW20...25, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW20...25, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW20...25, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 15 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 20 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 28 módulo(s)NW32, front connection on Canalis em 650 mm quadro 17 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro 36 módulo(s)NW32, front connection on busbar em 650 mm quadro 19 módulo(s)NW32, front connection on adaptor em 650 mm quadro 14 módulo(s)NW32, rear connection on adaptor em 650 mm quadro 16 módulo(s)NW32, rear connection on Canalis em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	30 mm

Peso net	3,82 kg
----------	---------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,728 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	20,5 cm
Pacote 1 Comprimento	57 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	23,056 kg
Pacote 2 Altura	29 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	59 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	287,5 kg
Pacote 3 Altura	102 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------